



EQUIPOS DE PINTADO
Y COMPLEMENTOS

Polígono Ind. Agustinos, C/G, Nave D45
Teléfono: **948 302 515**
E-mail: info@pinturasbiurdana.com
31160 ORKOIEN (Navarra)

30
aniversario
1982
2012

GOTELET
AEROGRAFIA
AIRLESS
ELECTROSTATICA
SEÑALIZACION VIAL
COMPRESORES

PINTURA PLÁSTICA - ACRÍLICO SATINADO

Recubrimiento basado en copolímeros acrílicos en fase acuosa, formulado para su aplicación tanto en exterior como en interior. Altamente lavable.

Diseñado especialmente para su aplicación en superficies de fondos irregulares, tales como: gotelé, pasta pétreo rayada, picado, etc, donde su satinado resalta esas irregularidades, dando un bello efecto decorativo de acabado.

Puede aplicarse en cualquier tipo de superficie previa preparación de la misma tanto en interiores como en exteriores. Resiste los álcalis y con garantía a los agentes atmosféricos en condiciones normales, pudiéndose lavar a las dos semanas de su aplicación.

Está tratado con biocidas específicos de tal forma, que evita la formación de moho. No obstante, en lugares ya colonizados habrá de aplicarse un recubrimiento capa barrera de "selladora" como aislante y añadir "solución fungicida" al Acrílico Satinado en las proporciones indicadas, para asegurar una inhibición total.

Se presenta en blanco pudiéndose fabricar en cualquier color bajo demanda, de nuestras cartas, NCS u otras.



EQUIPOS DE PINTADO
Y COMPLEMENTOS

Polígono Ind. Agustinos, C/G, Nave D45
Teléfono: **948 302 515**
E-mail: info@pinturasbiurdana.com
31160 ORKOIEN (Navarra)

30
aniversario
1982
2012

GOTELET
AEROGRAFIA
AIRLESS
ELECTROSTATICA
SEÑALIZACION VIAL
COMPRESORES

PINTURA PLÁSTICA - ACRÍLICO SATINADO

EMPLEO: Para la protección y decoración de paramentos tanto al interior como al exterior.

NOMENCLATURA: ACRILICO SATINADO

COLOR: Blanco, sirviéndose tonalizado bajo demanda.

CALIDAD: Copolímeros acrílicos.

GRADO DE BRILLO: Satinado.

TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 20 °C y 65 % de H.R

POLVO: ½ a 1 horas.

TOTAL: 4 a 5 horas.

REPINTADO: 6 a 8 horas.

LAVABLE: 2 Semanas

DENSIDAD: 1200 Gr/Lt.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

RENDIMIENTO: De 10 a 12m²/Lt. según superficies.

ADHERENCIA: Directa excelente.

ELASTICIDAD: Muy buena se mantiene en cualquier ambiente.

DILUYENTE: Agua.

ENVASES: Se presenta en envases de 0´750, 4 y 15 L.

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y uso de sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso.