

## HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



	POWXG90420	POWXG90425	PRESTIGE-S	PROLINER Z
	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>		
	ELÉCTRICA BRICOLAJE	ELÉCTRICA BRICOLAJE	ELÉCTRICA PROFESIONAL	ELÉCTRICA PROFESIONAL
<b>Especificaciones técnicas:</b>	<b>AGUA FRIA</b>	<b>AGUA FRIA</b>	<b>AGUA FRIA</b>	<b>AGUA FRIA</b>
	Esta hidrolavadora de alta presión tiene un sistema automático de parada y encendido. Esto significa que el motor sólo trabaja cuando la pistola está activada. El resultado es un sistema fácil de limpieza y, al mismo tiempo, ahorrará mucha energía y agua. También tiene una cómoda manguera de 8 m y un cable eléctrico de 5m. Esto proporciona una alta flexibilidad y libertad de movimiento.	Hidrolavadora de alta presión tiene un sistema automático de parada y encendido. Esto significa que el motor sólo trabaja cuando la pistola está activada. El resultado es un sistema fácil de limpieza y, al mismo tiempo, ahorrará mucha energía y agua. También tiene una cómoda manguera de 8 m. y un cable eléctrico de 5 m. Esto proporciona una alta flexibilidad y libertad de movimiento.	Montada en carro de dos ruedas con carrete de manguera incorporado y manija suave. Bomba de 3 pistones axiales con bomba de placa oscilante. Pistones de acero inoxidable templado. Válvula by-pass automática. Aspiración de detergente incorporada con ajuste. Motor eléctrico de inducción con recorte de sobrecarga. Longitud del cable eléctrico 5 m TSS, sistema de parada total remota del limpiador. Filtro de agua inspeccionable. Manguera reforzada HP de 8 m, pistola y lanza. Alta y baja presión, con selector en la boquilla de chorro o abanico.	Montada en carro de dos ruedas con tanque de detergente y mango. 3 bombas de placa oscilante de pistones axiales. Pistones de acero inoxidable templado. Cabeza de la bomba de latón. Válvula by-pass automática. Ajuste de la presión. Manómetro. Aspiración de detergente incorporada con ajuste. Protector térmico del motor. Longitud del cable de alimentación 5 m. TSS, control remoto para el apagado total del limpiador de alta presión. Filtro de agua.. Pistola de manguera de tipo suave y lanza. Presión alta / baja ajustable y rociador de chorro de aire / ventilador.
<b>Características:</b>				
- Presión máx.:	170 bar	195 bar	160 bar	160 bar
- Caudal máx.:	7,5 l./m.	7,8 l./m.	10 l./m.	9 l./m.
- Tipo de bomba / Pistones:	Platillos / Pistones axiales inox.	Platillos / Pistones axiales inox.	Platillos / Pistones axiales inox.	Platillos / Pistones axiales inox.
- R.P.M.:	2.800 rpm	2.800 rpm	2.800 rpm	2.800 rpm
Temperatura máx. del agua:	50 ° C	50 ° C	50° C 122° F IPX5-S1	60° C 140° F IPX5-S1
-Depósito detergente:	1,1 l.	1,1 l.	-	2 l.
- Potencia:	2,2 Kw	2,5 Kw	3 Kw.	3,1 Kw
- Peso:	11,4 Kg	21 Kg.	23,60 Kg.	32 Kg.
- Dimensiones:	390x370x905 mm.	390x370x1030 mm	380x330x840 mm.	390x380x900 mm.
Aplicaciones	Para trabajos profesionales con agua fría de poca intensidad y frecuencia	Para trabajos profesionales con agua fría de poca intensidad y frecuencia	Para trabajos profesionales con agua fría de poca intensidad y frecuencia	Para trabajos frecuentes de poca intensidad.
Contenido:	- POWXG 90420 - Pistola metálica con boquilla ajustable - Boquilla turbo - Limpiador de patios - Extensión de lanza - Set de tubos limpiadores - Conector rápido.	- POWXG 90425 - Pistola metálica con boquilla ajustable - Boquilla turbo - Limpiador de patios - Extensión de lanza - Set de tubos limpiadores - Conector rápido	-PRESTIGE-S -Pistola 22AR3900180 -Lanza ajustable ref. 22AR3900220 -Lanza roto 22AR3900230 -Manguera 8 m. 22AR3082100	- PROLINER Z - Pistola 1/4" M (M) M22X1,5 ref. 22AR40925 - Lanza + Boquilla ref. 22AR40751 -Manguera AP 10 m.
Embalaje	17 Kg.	27 Kg.	27 Kg.	35 Kg.
Peso con embalaje	Caja de cartón 1030x390x370 mm.	Caja de cartón 1030x390x370 mm.	Caja de cartón 850x360x400 mm.	Caja de cartón 700x400x800 mm
Referencia	23VAPOWXG90420	23VAPOWX90425	22AR14304	22AR12395
GRUPO SAT	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>C</b>

## HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



	VIP REVO	K-ECO 1511	K-PRO 2015	HOT 1408
	ELÉCTRICA PROFESIONAL	ELÉCTRICA PROFESIONAL	ELÉCTRICA PROFESIONAL	ELÉCTRICA PROFESIONAL
	AGUA FRIA	AGUA FRIA	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE
	<p>Bomba triple con émbolos cerámicos, sistema de biela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula by-pass automática con descarga de presión de la cabeza de la bomba</li> <li>• Cabeza de la bomba de latón</li> <li>• Motor eléctrico con protector térmico</li> <li>• Ajuste de la presión</li> <li>• Manómetro</li> <li>• Aspiración de detergente</li> <li>• Filtro de agua</li> <li>• Longitud del cable eléctrico 5 m.</li> </ul>	<p>Carro de dos ruedas de gran resistencia con mango</p> <p>Bomba de pistón de alto rendimiento con sistema de biela. Cabeza de la bomba de latón. Válvula by-pass automática con presión con descarga de presión de la cabeza de la bomba. Control remoto para el cierre total de la lavadora de alta presión. Motor de inducción monofásico con protección térmica. Ajuste de la presión. Manómetro. Aspiración de detergente. Filtro de agua inspectable. Longitud del cable eléctrico 5 m.</p>	<p>Marco metálico de dos ruedas con depósito de detergente incorporado con mango. Bomba con 3 pistones y ejes de cerámica. Cabeza de la bomba de latón. Válvula by-pass automática. Ajuste de presión Manómetro (tipo glicerina). Aspiración de detergente incorporada con ajuste. Motor trifásico de servicio pesado con protector térmico. Longitud del cable eléctrico 5 m. TSS, sistema de parada total remota del limpiador (Delayed) Filtro de agua inspectable. Manguera de alta presión, pistola y lanza de acero inoxidable. Boquillas de alta y baja presión, con chorro de 0° y abanico de 15°, 25° y 40°.</p>	<p>3 pistones axiales de acero inoxidable con placa de aluminio con cabeza de aluminio. Cabeza de la bomba de latón. Válvula by-pass automática con descarga de presión de la cabeza de la bomba. Motor eléctrico de inducción monofásico con protector térmico. Sistema de parada total remota del limpiador. Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua. Caldera vertical con doble serpentín de calentamiento y base de compuesto refractario. Capacidad del depósito de combustible 4 l. Filtro de agua y filtro de entrada de combustible. Longitud del cable eléctrico 5 m.</p>
<b>Características:</b>			TRIFÁSICO 400 V.	
- Presión máx.:	160 bar	150 bar	200 bar	140 bar
- Caudal máx.:	8,5 l./m.	10,5 l./m.	15 l./m.	8 l./m.
- Tipo de bomba / pistones:	Biela / Cerámicos	Biela / Cerámicos	Biela / Cerámicos	Platillo / Inox.
- R.P.M.:	2.800 rpm	1.450 rpm	1.450 rpm	2.800 rpm
- Temperatura máx. del agua:	50° C 122° F IPX5-S1	50° C 122° F IPX5-S1	50° C 122° F IPX5-S1	
- Depósito detergente:	-	-	3 l.	-
- Potencia:	2,9 KW	3 KW	7,4 KW	2,4 KW
- Peso:	(1) 22,6 Kg / (2)31 Kg.	35,60 Kg.	67,70 Kg.	52 Kg.
- Dimensiones:	(1) 460x280x260 mm. (2) 460x450x510 mm.	460x460x810 mm.	670x490x900 mm.	510x770x700 mm.
Aplicaciones	Para trabajos profesionales frecuentes con agua fría de medi intensidad.	Para trabajos profesionales con agua fría frecuentes e intensos	Para trabajos profesionales con agua fría frecuentes e intensos	Para trabajos con agua caliente frecuentes de poca intensidad
Contenido:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VIP REVO ó VIP REVO C/CARRO</li> <li>- Pistola 1/4" (M) M22X1,5 ref. 22AR40925</li> <li>- Manguera AP 8 m. ref. 22AR3780491 (Vip Revo)</li> <li>- Manguera AP 10 m. (Vip Revo Carro).</li> <li>- Lanza con boquilla regulable ref. 22AR41806</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- K-ECO 1511</li> <li>- Pistola 1/4" (M) M22x1,5 ref. 22AR40925</li> <li>- Manguera AP 10 m. ref. 22AR3780441</li> <li>- Lanza ref. 22AR41747</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- K-PRO 2015</li> <li>- Pistola 3/8"(M) m22x1,5 ref. 22AR41045</li> <li>- Manguera AP 10 m. ref. 22AR1700980</li> <li>- Lanza ref. 22AR3600650</li> <li>- Boquilla negra 3600400</li> <li>- Boquilla roja 3600480</li> <li>- Boquilla amarilla 3600490</li> <li>- Boquilla verde 3600500</li> <li>- Boquilla blanca 3600710</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HOT 1408</li> <li>- Pistola 3/8" (M) M22X1,5 ref. 22AR41047</li> <li>- Lanza 22AR3520550</li> <li>- Manguera AP 8 m. ref. 22AR3520550</li> <li>- Kit lanza bote jabon ref. 22AR40320</li> <li>- Boquilla 1/4 MEG ref. 22AR15025</li> </ul>
Embalaje		Caja de cartón 600x500x500 mm.	Caja de cartón 800x500x700 mm.	
Peso con embalaje		37 Kg.	70 kg.	
Referencia (1):	VIP REVO (1) 22AR14307	22AR26411	22AR25177	22AR26412
Referencia (2):	VIP REVO CARO (2) 22AR14308			
GRUPO SAT		C	C	C

## HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

### HOT 2015 N



	ELÉCTRICA PROFESIONAL
	AGUA CALIENTE
	Bomba triple con pistones cerámicos y sistema de biela. Cabeza de la bomba de latón. Válvula by-pass automática con descarga de presión de la cabeza de la bomba. Control remoto para el apagado total del limpiador de alta presión. Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua. Caldera vertical de acero inoxidable con función de refrigeración del quemador de la bobina accionada por un motor independiente, una bobina doble y un fondo de cemento refractario. Detector de fugas PCB menor con zumbador. Circuito de retardo de apagado de la caldera de calentamiento. Ajuste de presión incorporado. Tanque de combustible con tapón de drenaje (15 l). Termostato. Aspiración de detergente incorporada. Filtro de agua y filtro de entrada de combustible. Longitud del cable eléctrico 5 m
<b>Características:</b>	TRIFÁSICO 400 V.
- Presión máx.:	200 bar
- Caudal máx.:	15 l./m.
- Tipo de bomba:	Biela / Cerámicos
- R.P.M.:	1.450 rpm
- Temperatura máx. del agua:	60° C 140° F IPX5-S1
- Depósito detergente:	8 l.
- Potencia:	7,5 KW
- Peso:	98 Kg.
- Dimensiones:	980x590x920 mm.
Aplicaciones	Para trabajos profesionales con agua caliente frecuentes e intensos
Contenido:	- HOT 2015 N - Pistola 3/8" (F) m22x1,5 ref. 22AR41847 - Lanza ref. 22AR40826 - Manguera 10 m. ref. 22AR3160160 - Boquilla 1/4 MEG ref. 22AR15045
Embalaje	950x800x1020 mm
Peso con embalaje	100 Kg.
Referencia	22AR2224401
GRUPO SAT	C



## HIDROLAVADORAS GASOLINA



	AR 1440	AR 1475	AR 1480
<b>Especificaciones técnicas:</b>	GASOLINA Profesional	GASOLINA Profesional	GASOLINA Profesional
	<p>La hidrolavadora AR 1440 es una máquina profesional para usuarios aficionados exigentes o profesionales con necesidades de limpieza de tamaño pequeño-mediano y de uso esporádico que desean una lavadora a presión eficiente a un precio competitivo.</p> <p>¡ADVERTENCIA! El motor y la bomba NO CONTIENEN ACEITE cuando se vende. La máquina viene con una o más botellas de aceite del motor y de la bomba. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de arrancar la máquina.</p> <p>HONDA GP 160 Motor Los motores HONDA se han conocido como los MEJORES MOTORES DE GASOLINA EN EL MERCADO.</p>	<p>La hidrolimpiadora AR 1475 es una máquina de nivel profesional de altas prestaciones ideal tanto para uso doméstico como profesional para quien desea un producto que aune un óptimo rendimiento a un precio competitivo.</p> <p>Los motores Loncin se aprecian por la óptima relación calidad/precio, desarrollada para los trabajos de tipo profesional.</p>	<p>La hidrolimpiadora AR 1480 es una máquina de nivel profesional de altas prestaciones ideal para trabajos profesionales intensos. Las más altas prestaciones con un precio competitivo.</p> <p>Equipada con el mejor y más potente motor del mercado HONDA GX390</p>
<b>Características:</b>			
- Presión máx.:	200 bar	280 bar	280 bar
- Caudal máx.:	11 l./m.	16 l./m.	16,3 l./m.
- R.P.M.:	3.400 rpm	3400 rpm	3400 rpm
- Motor:	HONDA GP 160 5,5 HP	LONCIN G390 F 13 HP	HONDA GX390 13 HP
- Tipo de bomba / pistones:	Platillo / Inox	Biela / Cerámicos	Biela / Cerámicos
Temperatura máx. del agua:	50°	50°	50°
- Depósito detergente:	2,1 l.	2,8 l.	2,8 l.
- Potencia:	3,6 Kw	8,2 Kw.	8,7 Kw.
- Peso:	31,4 Kg.	58,45 kg.	58,60 kg.
- Dimensiones:	460x650x950 mm.	600x800x950 mm.	600x800x950 mm.
Aplicaciones	Para trabajos profesionales con agua fría de media intensidad y poco frecuentes	Para trabajos de media intensidad y frecuentes	Para trabajos de alta intensidad y frecuencia
Contenido:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AR 1440</li> <li>- Manguera trenzado metálico 8 m.</li> <li>- Pistola BIT 105 metálica.</li> <li>- Lanza metálica.</li> <li>- 4 boquillas (0°-25°-40°- Baja presión).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AR 1475</li> <li>- Manguera trenzado metálico 10 m.</li> <li>- Pistola AL18 metal</li> <li>- Lanza metálica.</li> <li>- 4 boquillas (0°-25°-40°- Baja presión).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AR 1480</li> <li>- Manguera trenzado metálico 10 m.</li> <li>- Pistola AL18 metal.</li> <li>- Lanza metálica.</li> <li>- 4 boquillas (0°-25°-40°- Baja presión).</li> </ul>
Embalaje	Caja de cartón 600x500x700 mm	Caja de cartón 700x600x800 mm.	Caja de cartón 700x600x800 mm.
Peso con embalaje	33 Kg.	60 Kg.	70 Kg.
Referencia	22AR26216	22AR26325	22AR26219
GRUPO SAT	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>

**HIDROLAVADORAS: ACCESORIOS**

<b>PROLONGACIONES MANGUERAS</b>				
	<b>REFERENCIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>COMPATIBILIDAD:</b>	<b>PRECIO</b>
	22AR43739	Prolongación manguera 8 m COMFORT	COMFORT	
	22AR43740	Prolongación manguera 8 m PRESTIGE	PRESTIGE	
	22AR40105	Prolongación manguera 16m. (VIP-PROLINER) Racord M22x1,5M-1/4M Incluido	VIP-PROLINER	
	22AR40641	Prolongación manguera 15m. (K-ECO) Racord M22x1,5M-1/4M Incluido	K-ECO	
	22AR40106	Prolongación manguera 15m. (K-PRO2015) Racord M22x1,5M-3/8M Incluido	K-PRO 2015	
	22AR43734	Prolongación manguera 16m. (HOT 1509)	HOT 1509	
	22AR40643	Prolongación manguera 20m. (HOT 2015N)	HOT 2015N	
<b>CEPILLOS DE LIMPIEZA</b>				
	22AR43730	PATIO DELUXE CHEM PRESTIGE	Con modelos PRESTIGE	
	22AR43729	PATIO DELUXE CHEM	Con modelos con todos los modelos excepto HOT	
	22AR43731	CEPILLO ALARGADO	Compatible todas los modelos excepto HOT 2015N	
	22AR43732	CEPILLO CIRCULAR GIRATORIO	Compatible todas los modelos excepto HOT 2015N	
<b>KITS</b>				
	22AR43724	KIT ASPIRACION DE AGUA	Compatible todas las gamas excepto HOT	
	22AR43741	KIT ARENADO COMFORT	Compatible modelo COMFORT	
	22AR43742	KIT ARENADO PLUS	Compatible todas los modelos excepto K-PRO 2015 Y HOT 2015N	
	22AR43750	KIT ARENADO PRO	Compatible con modelos K-PRO2015 Y HOT 2015N	
	22AR43733	KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 10 m. Diam. 15 mm	Compatible todas los modelos excepto K-PRO 2015 Y HOT 2015N	
	22AR43734	KIT LIMPIEZA TUBERÍAS 16 m. Diam. 15 mm	Compatible todas los modelos excepto K-PRO 2015 Y HOT 2015N	
<b>CARRO Y ENROLLAMANGUERAS VIP REVO</b>				
	22AR41869	KIT CARRO (VIP REVO)	VIP REVO	
	22AR41738	KIT RLW ENROLLAMANGUERAS-CON MANGUERA (VIP REVO)	VIP REVO	
	22AR41739	KIT ENROLLAMANGUERA- SIN MANGUERA (VIP REVO MURAL)	VIP REVO	
	22AR41880	KIT ENROLLAMANGUERA- CON 15m. MANGUERA (VIP REVO MURAL)	VIP REVO	